



WatchOUT™ PIR

O WatchOUT™ PIR foi projetado para proporcionar a mais alta imunidade contra falsos alarmes, usando dois canais de Infravermelho Passivo com duas áreas de detecção separadas. O alarme é acionado somente quando um intruso é detectado em ambas as áreas, eliminando falsos alarmes provocados por animais de estimação e luz. O WatchOUT™ PIR pode ser instalado no RISCO Bus, economizando tempo e dinheiro



Características

- Detecção por infravermelho passivo confiável para áreas externas
- Cobertura com lente de ângulo aberto ajustável até 12m
- Imune a animais de estimação de até 45 kg
- RISCO Bus reduz drasticamente fiação, custos do equipamento para instalação e a mão-de-obra, enquanto proporciona benefícios de serviços remotos
- RA300B: suporte giratório de barreira para instalação a 90° da superfície de montagem
- RA300C: Adaptador de conduíte para instalação com fiação do lado de fora da parede, quando não estiver usando suporte padrão
- RL312RL: Lente de longo alcance para WatchOUT™ PIR e Sem Fio
- Duas regiões de detecção para uma estabilidade superior
- Lentes opcionais de longo alcance de 23m
- Cobertura de proteção e grau de proteção IP65
- Números do Modelo:
 - RK312: WatchOUT™ PIR
 - RA300S: suporte giratório padrão para os modelos PIR e Sem Fio (fornecido com o modelo DT)
 - RA300P: Adaptador de poste para instalação profissional em postes
 - RA300SC: Conduíte Metálico para o suporte giratório para instalação com fiação do lado de fora da parede, quando estiver usando o suporte giratório padrão
 - RA300HS: WatchOUT sem circuito eletrônico para instalação "simulada"

Approval



North America



Europe

Especificações Técnicas

- Cobertura: 12m (40 pés) 90°
- Canais de detecção: Dois canais de Infravermelho Passivo
- Altura de montagem: 0.8m até 1.2m (2'7" a 3'11")
- Voltagem de operação: 9-16 VDC
- Contato de Tamper: NC, 100mA, 24 VDC
- Proteção ambiental: IP 65
- Dimensões: 230 x 121 x 123mm (9" x 4.76" x 4.85")
- Compatível com RISCO Bus
- Método de detecção dos 2 canais IVP: 2 áreas de detecção separadas com IVP ajustável
- Imunidade a animais de estimação: 45kg (100lb)
- Contato de alarme: NF, 100mA, 24 VDC
- Saída de lente suja: 70mA coletor aberto
- Temperatura de operação: 30°C até 60°C (-22°F a 140°F)