



WatchOUT™ DT eXtreme

Superando as expectativas de detecção confiável de intrusão em ambientes externos a série de detectores WatchOUT™ tem sido premiada. Baseado na procura de mercado, o WatchOUT™ eXtreme proporciona a melhor proteção 24h, contra vandalismo, com alertas de Anti-Mascaramento por Infravermelho Ativo e de Proximidade. Estes benefícios, em conjunto com as tecnologias exclusivas da RISCO Group para proteção de ambiente externos, Reconhecimento de Oscilação™ e Correlação Digital™, elevam o desempenho do WatchOUT™ ao extremo.



Características

- Cobertura: Ângulo Aberto: 15m (50') 90°, Longo alcance: 23m (75') 5°, Barreira: 15m (50') 5°
- O micro-ondas anti colisão permite instalação de "costas" um para o outro ou "frente a frente"
- O RISCO BUS reduz radicalmente a fiação, equipamentos de instalação e custos de mão de obra, enquanto proporciona benefícios de serviços remotos
- Código para pedido:
- RA300B: Suporte giratório de barreira para instalação a 90° da superfície de montagem
- RA300C: Adaptador de conduíte para instalação com fiação do lado de fora da parede, quando não estiver usando o suporte padrão
- RA300HS: WatchOUT sem a eletrônica para instalação "simulada"
- Imune contra animais de estimação de até 70cm (2'4")
- Dois canais de micro-ondas e dois canais de Infravermelho Passivo
- Altura de montagem flexível 1m até 2.7m (3' to 8') e ampla variedade de suportes rotativos, cobertura protetora e proteção ambiental IP65
- Relés de estado sólido para anular sabotagem usando ímãs
- Anti mascaramento com infravermelho ativo e alertas de proximidade
- RK315DT: WatchOUT DT Extreme + suporte giratório
- RA300P: Adaptador de poste para instalação profissional em postes
- RA300SC: Suporte giratório e conduíte para instalação com fiação do lado de fora da parede, quando estiver usando o suporte padrão
- RA300VC: Tampa do WatchOUT com adaptador para câmera WATEC CCD (câmera não incluída)

Approval



North America



Europe

Especificações Técnicas

- Cobertura: 15m (50 pés) 90°
- Cobertura de barreira: 15m (50 pés) 5°
- Canais de detecção: Dois canais de micro-ondas e dois canais de IVP
- Método de detecção dos 2 canais de micro-ondas: Tecnologia de reconhecimento de oscilação
- Anti-Sabotagem: Alerta direcional de proximidade usando 2 canais de micro-ondas
- Imunidade a animais de estimação: Animais de até 70cm (2'4") de altura da cabeça, sem limite de peso
- Saída de lente suja: 70mA coletor aberto
- Cobertura de longo alcance: 23m (75 pés) 5°
- Endereçável, compatível com RISCO Bus
- Método de detecção dos 2 canais IVP: Tecnologia de Correlação Digital
- Anti-Mascaramento com Infravermelho Ativo: Detecta além da cobertura
- Altura de montagem: 1m até 2.7m (3'3" até 8'10"), 2.2m (7'2") para barreira e lentes de Longo Alcance
- Contato de alarme: NF, 100mA, 24 VDC
- Contato de anti-Máscara/Falha: NF, 100mA, 24 VDC
- Proteção ambiental: IP 65

Temperatura de operação: 30°C até 60°C (-22°F até 140°F)

•Dimensões: 230 x 121 x 123mm (9" x 4.76" x 4.85")